

# FICHA DATOS TÉCNICOS

# GRASA KOTE

Revisión:4
Agosto-13

## DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Grasa lubricante basada en aceite mineral y jabón de litio, con aditivos de extrema presión (bisulfuro de molibdeno), anticorrosivos, antioxidantes, especialmente concebida para fricciones de alto rendimiento. Consistencia NLGI:2

Tº (w) : -20 - +120ºC

Punto de gota: 180ºC.

Color negro-gris.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mejora la lubricación a temperaturas elevada, con fuertes cargas y aumenta las propiedades antidesgaste.
- Muy buena resistencia al trabajo mecánico.
- Resistente al agua.
- Anticorrosiva
- Resistente a cargas muy elevadas.
- Elevado poder antidesgaste.
- Estabilidad química.
- Resistencia a la oxidación.

## DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aceite base** | Mineral | **Color :** | Negro-Grisáceo |
| **Jabón base** | Litio | **Consistencia NLGI** | 2 |
| **Penetración a 25ºC :** | 265 / 295 | **Punto de gota :** | 180 ºC mín. |
| **Humedad** | Exenta | **Comportamiento ante el agua :** | Insoluble |
| **Rango de Tª de trabajo :** | -20 a 120 ºC | | |

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

Edición: C-Febrero-06. Editado por Judith Climent y revisado por Sr. Brustenga NP-7.3.1
IADA S.L. Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5 - 08735 Vilobí del Penedés (Barcelona) España - (+34) 93.897.84.37.





# FICHA DATOS TÉCNICOS

## GRASA KOTE

## APLICACIONES

Especialmente formulada para la lubricación de rodamientos que giren a velocidades medias y medio bajas y todo tipo de mecanismos sometidos a temperaturas y cargas elevadas. Especial para frenos eléctricos, bujes y maquinaria pesada.

## MODO DE EMPLEO

Aplicación directa sobre los elementos a engrasar.

## CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

## OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

Edición: C-Febrero-06. Editado por Judith Climent y revisado por Sr. Brustenga NP-7.3.1
IADA S.L. Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5 - 08735 Vilobí del Penedés (Barcelona) España - (+34) 93.897.84.37.

